

# 改定標準価格表

2022年1月

注1)一部製品の価格改定となります。本価格表は該当する製品のみ記載しております。

注2)標準価格は全て税抜きとなっております。

## 高圧カットアウト機種一覧

仕様		形式	定格電圧 [kV]	定格電流 [A]	改定標準価格
箱形	屋内用	HPC-30 <sup>*1</sup>	7.2	30	19,100
		HPC-50 <sup>*1</sup>		50	26,300
	一般用	PC-6 <sup>*1</sup>		30	22,000
		PC-6 <sup>*2</sup> ダブルヒューズ用		30	25,000
		PC-6 <sup>*1</sup>		50	28,500
	限流ヒューズ用	PC-7 <sup>*1</sup>		100	38,600
		PFH-2 <sup>*1</sup>		30	32,400
	耐振用	PC-6 <sup>*2</sup>		30	28,600
		PC-6 <sup>*2</sup> ダブルヒューズ用		30	28,600
	耐塩用	PC-6S <sup>*2</sup>		30	36,000
		PC-6S <sup>*2</sup>		50	42,100
		PC-7S <sup>*2</sup>		100	54,500
	耐塩限流ヒューズ用	PFH-2S <sup>*2</sup>		30	42,600
円筒形	耐塩用	PB-36S <sup>*2</sup>	30	40,600	
		PB-36S <sup>*2</sup> ダブルヒューズ用	30	45,000	
		PB-57S <sup>*2</sup>	50	43,300	

※1：取付金具なしの価格 ※2：取付金具付の価格

### ■非限流ヒューズ

仕様		形式	定格電流 [A]	改定標準価格
非限流ヒューズ	速動形ヒューズ (テンション)	FT	1、2、3、5、7、10	1,430
		FT	15、20、30	2,030
		FT	50	2,760
		FTS	5、10、15、20	2,860
		FTS	30、50	3,040
		FTS	75、100	3,520
	遅動形ヒューズ (タイムラグ)	FL	1、2、3、5、7、10	1,990
		FL	15、20	2,730
		FL	30	3,380
	ダブルヒューズ (タイムラグ)	FWA (箱形)	3-3、5-5、7-7、10-10	3,860
		FWA (箱形)	15-15	4,110
		FWA (円筒形)	3-3、5-5、7-7、10-10	3,860
		FWA (円筒形)	15-15、20-20	4,110
	複合形ダブルヒューズ	FWA-JR向け (箱形)	2.5、4.5、7.0、9.0	5,410
		FWA-JR向け (円筒形)	2.5、4.5、7.0、9.0	5,410
	素通し線	FB	30	2,110
		FB	50	2,860
FB		100	3,390	
短絡筒	短絡筒 (円筒形)	50	12,200	

# 高圧限流ヒューズ機種一覧

## ■ 広域形ヒューズリンク (屋外用)

形式	定 格							改定標準価格
	電圧 [kV]	遮断電流 [kA]	最小遮断電流	電流 [A]				
				G	T	M	C	
PFG-1S-A (ストライカー付)	7.2	40	定格電流 (G) の 約 2 倍遮断可能*	10	3	2	2	9,100
				20	10	7	5	10,700
				30	20	12	10	15,100
				40	30	15	20	18,300
				50	40	20	25	19,100
				60	50	25	30	21,600
				75	65	30	40	27,000
PFG-1	7.2	40	定格電流 (G) の 約 2 倍遮断可能*	75	65	30	40	29,400
				100	80	40	60	35,000
PFG-1C	3.6	40	定格電流 (G) の 約 2 倍遮断可能*	30	10	5	7	12,100
				50	20	10	15	21,100
				100	50	25	30	26,300
				200	150	60	80	38,600

※最小遮断電流に対する動作時間は約100秒以上です。

## ■ 万能形ヒューズリンク (屋外用)

形式	定 格							改定標準価格
	電圧 [kV]	遮断電流 [kA]	最小遮断電流	電流 [A]				
				G	T	M	C	
PFU-1	7.2	40	全領域遮断可能*	7	3	2	—	16,100
				10	7	3	5	17,400
				15	10	5	7	20,900
				20	15	7	10	22,200
				25	20	8	15	24,600
				30	25	10	20	37,400
				40	35	15	25	40,200
				50	45	20	30	53,200
				60	60	23	40	57,700
				75	75	30	50	88,700
				100	100	45	60	101,700
QC-1	7.2	40	全領域遮断可能*	7	3	2	—	17,000
				10	7	4	5	18,600
				15	10	5	7	21,200
QCC-1 (保護カバー及び端子金具付)	7.2	40	全領域遮断可能*	15	—	—	7	17,900
				25	—	—	10	21,300
				40	—	—	20	52,100

※最小遮断電流に対する動作時間は7200秒 (2時間) 以上です。

## ■ 一般形ヒューズリンク (屋外用)

形式	定 格							改定標準価格
	電圧 [kV]	遮断電流 [kA]	最小遮断電流	電流 [A]				
				G	T	M	C	
QPT-1	7.2	40	バックアップヒューズ	1	—	—	—	3,900

## ■ 導体片

形式	使用場所	定 格			適用ホルダー	改定標準価格
		電圧 [kV]	電流 [A]	短時間耐電流 [kA]		
BF-200 (PFS-201M-A/TM用)	屋 内	7.2/3.6	200	8	PFS-201M シリーズ	13,800

## 限流ヒューズ付負荷開閉器機種一覧

仕 様	形 式	定 格	改定標準価格
手動式	PFS-201M-A	7.2kV 200A	69,200
溶断表示接点付	PFS-201M-Y-A		102,400
溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-201M-W-A		110,600
電圧引外し装置付	PFS-201TM-A		86,100
電圧引外し装置付及び溶断表示接点付	PFS-201TM-Y-A		119,300
電圧引外し装置付、溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-201TM-W-A		127,700
手動式	PFS-205M-A		90,200
溶断表示接点付	PFS-205M-Y-A		123,500
溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-205M-W-A		—
電圧引外し装置付	PFS-205TM-A		108,200
電圧引外し装置付及び溶断表示接点付	PFS-205TM-Y-A		—
電圧引外し装置付、溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-205TM-W-A		—
手動式	PFS-2-A	7.2kV 100A	65,900
手動式	PFS-204-A	7.2kV 200A	84,600
手動式	PFS-202		133,500
手動式	PFS-203		175,600

### ■ その他関連商品

仕 様	形 式	改定標準価格
PFS-201Mシリーズ、PFS-2、PFT-2用バリヤ	PFS-B-A	29,900
PFS-205Mシリーズ、PFS-204シリーズ用バリヤ	PFS-BM-A	35,100
PFS-202シリーズ、PFS-203シリーズ用	PFS-BL	60,700
PFS-201Mシリーズ、PFS-205Mシリーズ、PFS-204シリーズ用	トリップコイル	19,400
PFS-201Mシリーズ、PFS-205Mシリーズ、PFS-204シリーズ用	補助接点	18,100
PFS-202シリーズ、PFS-203シリーズ用	補助接点	30,900
PFS-201Mシリーズ、PFS-205Mシリーズ、PFS-204シリーズ用	LBS取付板	8,800